

ładowanie gazu
gas charging

M6(8mm)

Napełniany gaz Pressure means	Azot Nitrogen (N ₂)
Maks. ciśnienie gazu Max. load pressure	175 bar
Min. ciśnienie gazu Min. load pressure	50 bar
Maks. temperatura pracy Max. working temperature	80°C
Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury Pressure increase due to temperature	0,33%/1°C
Zestaw do konserwacji Maintenance kit	KIT 119
Maks. szybkość ruchu tłoczyska Max. Stem speed	0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S}$$

K = 4,500
S - skok roboczy
stroke


Model Model	S max	La mm	Lc mm	V l	A cm ²	Kg
SG-G22 x 15	15	90	75	0,006	0,50	0,24
SG-G22 x 25	25	110	85	0,008		0,27
SG-G22 x 38	38	136	98	0,010		0,29
SG-G22 x 50	50	160	110	0,013		0,32
SG-G22 x 63	63	186	123	0,014		0,36
SG-G22 x 80	80	220	140	0,017		0,38
SG-G22 x 100	100	260	160	0,025		0,44

Kolor Color	P bar	Fa daN	Fc daN
zielony green	60	30 (±5)	≈ 38
niebieski blue		50 (±5)	≈ 65
czerwony red	140	70 (±10)	≈ 90
żółty yellow	175	90 (±10)	≈ 116
czarny black	50-175	25-90	32-116

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 50 do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 50 and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied.

Sposoby mocowania • Assembly possibilities



Przykład zamawiania: • Example order:

SG-G22 x 25 czerwony • red

Model
Skok • Stroke
Kolor • Color