

Napełniany gaz Pressure means	Azot Nitrogen (N ₂)
Maks. ciśnienie gazu Max. load pressure	175 bar
Min. ciśnienie gazu Min. load pressure	35 bar
Maks. temperatura pracy Max. working temperature	80°C
Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury Pressure increase due to temperature	0,33%/1°C
Zestaw do konserwacji Maintenance kit	KIT 115
Maks. szybkość ruchu tłoczyska Max. Stem speed	10 m/min


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S + 50}$$

K = 4,000
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	V l	A cm ²	Kg	Siła wstępna • Initial force	
							35bar (min)	175bar (max)
SG-R16 x 20	20	100	80	0,005	0,28	0,08	10daN	50daN
SG-R16 x 30	30	120	90	0,006				
SG-R16 x 40	40	140	100	0,007				
SG-R16 x 50	50	160	110	0,008				
SG-R16 x 60	60	180	120	0,009				
SG-R16 x 70	70	200	130	0,010				
SG-R16 x 80	80	220	140	0,011				
SG-R16 x 100	100	260	160	0,013				

Sposoby mocowania • Assembly possibilities



Klucz do montażu • Key model



Przykład zamawiania: • Example order:

SG-R16 x 50 F25

Model
Skok • Stroke
Siła • Force [daN]