

**Charakterystyka / Information**

- Czoło wkładki obrotowej nie przesuwają się wzdłuż osi obrotu
- Montaż kluczem do śrub z gniazdem sześciokątnym od strony powierzchni formującej
- Tulejka z grawerowanymi znakami
- Obrotowa wkładka ze strzałką (ustawianie za pomocą zwykłego wkrętaka)
- Gwint metryczny do mocowania w formie
- Uszczelki z witonu odporne na temperaturę do 200°C
- Znaki lustrzane, wklęsłe
- Dodatkowe wyposażenie str. 22 i 23
- Rotating insert with no movement along the axle
- Use hexagon socket wrench from the forming surface side for mounting
- Base cylinder with engravings
- Rotating insert with engravings (use screwdriver for setting)
- Metric thread to mount in mold
- Viton® O-rings resistant to temperatures up to 200°C
- Engraved mirror images
- Additional equipment, pages 22, 23

**Tabela z wymiarami w mm /Dimensions Table (mm)**

D	5	6	8	10	12
d	3	3	4	5	6
L	17	17	20	20	25
M	3	3	4	5	6
S	2	2	3	3	4
a	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6

Materiał: 1.2767, hartowany (54±2 HRC) i szlifowany  
Material: 1.2767, hardened (54±2 HRC) and ground

**Montaż wkładki i ustawienie:**

Część dolną zamontować kluczem do śrub z gniazdem sześciokątnym od strony powierzchni formującej. Wkładkę włożyć i pod lekkim naciskiem obracać ją w prawo do oporu. Zrobić ok. 3 obrotów w lewo – wkładka unosi się. Następnie lekko naciskając obracać wkładkę w prawo do momentu, aż wkładka wskoczy na swoje miejsce. Ustawić wkładkę w odpowiedniej pozycji.

**Mounting and setting of insert:**

To mount lower part use hexagon socket wrench from the forming surface side Put the insert inside by turning it clockwise using light pressure until it is pressed home Make 3 turns left – insert moves up. Next, by pushing the insert lightly, turn it right until it drops into place Set the insert to desired position



**Wymiana:**

Wkładkę obracać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do oporu Wkładkę wykręcać w lewo – wkładka się unosi Wkładkę wyjmując, włożyć nową i pod lekkim naciskiem obracać ją w prawo

**Replacing:**

Turn the insert clockwise until it is pressed home Turn the insert left – insert moves up Take the insert out put the new one in by turning it right and using light pressure

**Objaśnienia do symbolu katalogowego i przykład zamawiania:  
Catalog number explanation and example order:**



Typ Type	Rodzaj Style	Wskazanie datownika/znakownika Date stamp/marketing insert indication	Numer katalogowy Catalog Number	
 (Grudzień 2003) (December 2003)	01	Miesiące + Rok Month + Year	MS2006-01/05/...(rok/year) MS2006-01/06/...(rok/year) MS2006-01/08/...(rok/year)	MS2006-01/10/...(rok/year) MS2006-01/12/...(rok/year)
 (Grudzień) (December)	02	Miesiące Months	MS2006-02/05 MS2006-02/06 MS2006-02/08	MS2006-02/10 MS2006-02/12
 (2003)	03	6 lat (rok początkowy-start+5) 6 years (initial year-start + 5)	MS2006-03/05/...(start/start) MS2006-03/06/...(start/start) MS2006-03/08/...(start/start)	MS2006-03/10/...(start/start) MS2006-03/12/...(start/start)